

Ausschreibungstexte

Aluminium-Unterkonstruktion **Keku R** von **HÄFELE**

Keku R ist eine Aluminium-Unterkonstruktion für die Montage reversibler Verkleidungen im Innenausbau, bei einfacher Planung und rationellem Handling.

Wandverkleidung Ausführungen 1.0 bis 1.3

1.0	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Tragprofil zur Befestigung an/auf	Profil: Paneelbefestigung:	Tragprofil Keku EHS/ASR	782.10.000
1.1	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Flächige Wandverkleidungen mit stumpfen Fugen. Fluchtende Unterkonstruktion, nachjustierbar Wandabstand 40 - 50mm Fugenteilung nach Zeichnung.....	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Wandbefestigung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Profilverbinder 3D Wand-/Deckenbefestigung Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.15.060 782.00.900
1.2	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Flächige Wandverkleidungen mit offenen Fugen. Fugenbreite von 2 - 30mm Fluchtende Unterkonstruktion, nachjustierbar Wandabstand 40 - 50mm Fugenteilung nach Zeichnung.....	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Fugenausbildung: Wandbefestigung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Profilverbinder Fugenprofil ungelocht 3D Wand-/Deckenbefestigung Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.15.060 782.13.000 782.00.900
1.3	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Flächige Wandverkleidungen mit offenen Fugen. für Konsolen und Warenträger. Fugenbreite 3 - 6mm. Fluchtende Unterkonstruktion, nachjustierbar Wandabstand 40 - 50mm Fugenteilung nach Zeichnung.....	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Fugenausbildung: Wandbefestigung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Stellprofil Hochstelleinsatz Profilverbinder Fugenprofil gelocht Fugenprofilsicherung 3D Wand-/Deckenbefestigung Keku EHS	782.10.000 782.11.000 782.12.000 782.16.000 782.15.060 782.14.000 782.15.090 782.00.900

Vorwandverkleidung Ausführungen 2.0 bis 2.2

2.0	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Flächige Wandverkleidungen mit stumpfer Fuge. Fluchtende Unterkonstruktion, nachjustierbar Wandabstand 50 - 600mm Fugenteilung nach Zeichnung.....	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Wandbefestigung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Profilverbinder Wandabstandshalter Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.15.060 782.00.910
2.1	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Flächige Wandverkleidungen mit offenen Fugen. Fugenbreite von 2 - 30mm Fluchtende Unterkonstruktion, nachjustierbar Wandabstand 50 - 600mm Fugenteilung nach Zeichnung.....	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Fugenausbildung: Wandbefestigung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Profilverbinder Fugenprofil ungelocht Wandabstandshalter Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.15.060 782.13.000 782.00.910
2.2	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Flächige Wandverkleidungen mit offenen Fugen. für Konsolen und Warenträger. Fugenbreite 3 - 6mm. Fluchtende Unterkonstruktion, nachjustierbar Wandabstand 50 - 600mm Fugenteilung nach Zeichnung.....	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Fugenausbildung: Wandbefestigung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Stellprofil Hochstelleinsatz Profilverbinder Fugenprofil gelocht Fugenprofilsicherung Wandabstandshalter Keku EHS	782.10.000 782.11.000 782.12.000 782.16.000 782.15.060 782.14.000 782.15.090 782.00.910

Trennwand Ausführungen 3.0 bis 3.2

3.0	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Leichte Trennwand: (ohne Türen) Wandstärke 36mm + Paneeldicken (ein- oder beidseitig). Mit Boden-/Deckenanschluss Wandhöhe bis 2500mm.	Profil: Bodenanschluss: Deckenanschluss: Höhenverstellung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Deckenprofil Profilverbinder Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.11.000 782.15.060
3.1	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Leichte freistehende Trennwand: (ohne Türen) Wandstärke 36mm + Paneeldicken (ein- oder beidseitig). Mit Bodenanschluss und zusätzlicher, individueller Aussteifung. Wandhöhe bis 2000mm.	Profil: Bodenanschluss: Höhenverstellung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Profilverbinder Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.15.060
3.2	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Trennwand: Wandstärke nach Wahl ab 110mm. Je 2 Tragprofile mit Verbindungsstegen verbunden. Mit Boden-/Deckenanschluss wahlweise verspannt. Fugenbreite 0 - 30mm. Türöffnungen und Wandabwicklung nach Zeichnung.	Profil: Bodenanschluss: Deckenanschluss: Höhenverstellung: Fugenausbildung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Bodenprofil Deckenprofil Profilverbinder Fugenprofil ungelocht Keku EHS/ASR	782.10.000 782.11.000 782.11.000 782.15.060 782.13.000

Deckenverkleidung Ausführungen 4.0 bis 4.3

4.0	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Tragprofil zur Befestigung an/auf	Profil: Paneelbefestigung:	Tragprofil Keku EHS	782.10.000
4.1	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Decke: Aufteilung der Tragprofile durch Paneelanordnung aus Zeichnung. Mit 3D Wandbefestigung und geeigneten Dübeln befestigt.	Profil: Deckenabhängung: Paneelbefestigung:	Tragprofil 3D Wandbefestigung Keku EHS	782.10.000 782.00.900
4.2	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Abgehängte Decke: Aufteilung der Tragprofile durch Paneelanordnung aus Zeichnung. Mit Wandabstands- haltern, Gewindestangen und geeigneten Dübeln befestigt.	Profil: Deckenabhängung: Paneelbefestigung:	Tragprofil 3D Wandabstandshalter Keku EHS	782.10.000 782.00.910
4.3	Aluminium-Unterkonstruktion Keku R von HÄFELE Abgehängte Decke: Aufteilung der Tragprofile durch Paneelanordnung aus Zeichnung. Mit offenen Fugen bis 30mm. Wandanschluss durch Boden/-Deckenprofil. Befestigung mit Schrauben oder Gewindestangen und geeigneten Dübeln.	Profil: Wandanschluss: Fugenausbildung: Paneelbefestigung:	Tragprofil Deckenprofil Profilverbinder Fugenprofil ungelocht Keku EHS	782.10.000 782.11.000 782.15.060 782.13.000

Grundlage der Ausschreibungstexte sind die
Detailzeichnungen auf den Internetseiten www.keku.de

Das gesamte Programm mit weiteren Ausführungen, den
Systemteilen mit technischen Werten und Angaben
finden Sie im Handbuch Keku R.